



▲ ออกแบบให้แข็งแรงทนทาน



▲ แป้นรับปรับระดับได้ มีให้ 4 ชุด



▲ โช้ขนาดใหญ่ ทนทานกว่า



▲ โอริงผลิตจากประเทศญี่ปุ่น



▲ กันกระแทกจากประตูรถ



### MAIN FEATURES

- ระบบไฮดรอลิคกระบอกคู่ ขับเคลื่อนด้วยโช้ขนาดใหญ่ แข็งแรงทนทาน
- สายเคเบิล ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรง และสามารถยกลิฟท์ขึ้น-ลง อย่างนุ่มนวล
- มีระบบปลดล๊อคด้วยมือทั้ง 2 ข้าง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้งาน
- มีให้เลือกทั้งแบบ 220V/1PH และ 380V/3PH

### MAIN SPECIFICATION

A. ความสูงในการยกรถ Lifting Height	1,800 มม.
B. ความสูงของลิฟท์ Overall Height	2,816 มม.
C. ความกว้างของลิฟท์ Overall Width	2,800 มม.
D. ระยะห่างระหว่างเสาภายใน Width Between Columns	3,500 มม.
ความสามารถในการรับน้ำหนัก Lifting Capacity	3,500 กก.
ความเร็วในการขึ้น-ลง Lifting Time	50 วินาที
มอเตอร์ Motor Voltage	220/380V
แรงเคลื่อนไฟฟ้า Frequency	220V/1PH/50Hz หรือ 380V/3PH/50Hz
น้ำหนักตัวลิฟท์ Net Weight	643 กก.

